

Nytsz: 3685-10-2/20070419

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2007. április 19.

Ajánlás lejárt

2012. április 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

S.C. MACO Prodimpex S.R.L., Románia

Termék forgalmazó:**TRACE TRADE Kft.**
H-4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 36-42.

Telefonszám: +36-54/ 431-231
Fax: +36-54/ 431-531
E-mail: tracetrade @tracetrade.hu
Honlap: www.tracetrade.hu
Kapcsolattartó: Szabó Attila
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vizsgálat.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági bejáratok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye:
időpontja:

- ☐ Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - ☐ Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - ☐ Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- ☐ Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ CIVICA I/A jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó, 3 db gyári forgópánttal, három ponton, három irányba reteszelő kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy irányba, négy ponton záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock zárral, gyári védőpajzzsal, gyári fűrésvédő lappal, 2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskével szerelve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
☐ CIVICA III/A1 jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, ráccsal védett oldalvilágítóval, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel vagy tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	
☐ CIVICA IV/A1 jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, ráccsal védett oldal- és/vagy felülvilágítóval, illetve tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	
☐ CIVICA I/B jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó, 3 db gyári forgópánttal, egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő Urbis Security zárrakkal, gyári védőpajzsokkal, fűrésvédett Urbis-hengerzár betétekkel, 2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskével szerelve. Opciók lehetőségei: Multisystem vagy Maco egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő zárok gyári védőpajzzsal, Abus, vagy Yale fűrésvédett hengerzár betétek.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

Termék	Besorolás
□ CIVICA II/A jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó 3+3 db gyári forgópánttal, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, 2+2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskével, 2 db átvetőpánttal szerelve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
□ CIVICA II/B jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó, 3+3 db gyári forgópánttal, egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő Urbis Security zárral, gyári védőpajzzsal, fűrésvédett Urbis hengerzár betétekkel, 2+2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskével szerelve. Opciók lehetőségei: Multisystem vagy Maco egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő zárok gyári védőpajzzsal, Abus, vagy Yale fűrésvédett hengerzár betétek.	4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
□ CIVICA III/A2 jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, ráccsal védett oldalvilágítóval, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel vagy tömör pannellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	
□ CIVICA III/B jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, védőráccsos oldalvilágítóval, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel vagy tömör pannellel, egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő Urbis Security zárral, gyári védőpajzzsal, fűrésvédett Urbis hengerzár betétekkel, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel szerelve. Opciók lehetőségei: Multisystem vagy Maco egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő zárok gyári védőpajzzsal, Abus, vagy Yale fűrésvédett hengerzár betétek.	

Termék	Besorolás
□ CIVICA IV/A2 jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, ráccsal védett oldal- és/vagy felülvilágítóval, illetve tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve. □ CIVICA IV/B jelölésű, egy- vagy kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó gyári forgópántokkal, ráccsal védett oldal- és/vagy felülvilágítóval, illetve tömör panellel, egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő Urbis Security záarakkal, gyári védőpajzzsal, fűrésvédett Urbis hengerzár betétekkel, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel szerelve. Opciók lehetőségek: Multisystem vagy Maco egy irányba, két zárási ponton reteszelő fő- és kiegészítő záarak gyári védőpajzzsal, Abus, vagy Yale fűrésvédett hengerzár betétek.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
□ NOBILA I jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó 3 db gyári forgópánttal, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, 2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel szerelve. □ NOBILA III-1 jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó biztonsági pánttal, ráccsal védett oldalvilágítóval, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel vagy tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ NOBILA IV-1 jelölésű, egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó biztonsági pánttal, ráccsal védett oldal- és/vagy felülvilágítóval, illetve tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
☐ NOBILA II jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó 3+3 db biztonsági pánttal, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, 2+2 db beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskével, 2 db átvetőpánttal szerelve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
☐ NOBILA III-2 jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó biztonsági pánttal, ráccsal védett oldalvilágítóval, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel vagy tömör panellel, illetve ráccsal védett, fix üvegbetéttel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	
☐ NOBILA IV-2 jelölésű, kétszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű, HDF borítású biztonsági bejárati ajtó biztonsági pánttal, ráccsal védett oldal- és/vagy felülvilágítóval, illetve tömör panellel, három ponton, három irányba reteszelő, kéttollú kulcsos Mottura, vagy négy ponton, négy irányba záró, fogaskerekes, hengerzár működtetésű Mul-T-Lock biztonsági zárral, gyári fűrésvédő lappal, beszakítás- és kiemelés ellen védő passzív zárótüskékkel, átvetőpánttal szerelve.	


1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A MABISZ VKB az S.C. MACO Prodimpex S.R.L., Románia által gyártott, a **TRACE TRADE Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. április 19.


QBE ATLASZ Bizt. Zrt.



AIG Hungary



GROUPAMA Bizt. Zrt.


ORFK



UNIQA Bizt. Zrt.



OTP GARANCIA Bizt. Zrt.



GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


IRM


MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


AEGON Magyarország Zrt.


SIGNAL Bizt. Zrt.


MABISZ VKB vezető
ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.



Z Á R A D É K

3685-10-2/20070419 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott biztonsági bejáratú ajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály, műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ercse Sándor	MABISZ VKB vezető, ALLIANZ B. Zrt.
Ács Tamás	SIGNAL Bizt. ZRt.
Fekesházy András	OTP GARANCIA Bizt. ZRt.
Illés Mihály	AIG Hungary
Horváth Richárd	QBE ATLASZ Bizt. Zrt.
Tikos László	GROUPAMA Bizt. Zrt.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2007. április 19.

